


Nicht geteilter langer Arm



Geteilter langer Arm

Tragfähigkeiten: 3800 Kg - 5600 Kg

- Drehbare Papierrollenklammer für den effizienten und sicheren Transport von Papierrollen mit unterschiedlichen Durchmessern.
- Schlanke und glatte Arm- und Rahmenkonstruktion, optimale Sichtverhältnisse und verbesserte hydraulische Gegebenheiten.
- Bewegliche kurze und lange Arme. Nicht geteilter langer Arm für die Aufnahme von Einzelrollen. Geteilter langer Arm für das Handling von 1 oder 2 Papierrollen.
- 180 Grad Drehbereich. Endlagendämpfung in den vertikalen Endpositionen.
- Alle hydraulischen Funktionen sind durch eingebaute Rückschlag- bzw. Überdruckventile geschützt. Alle Wartungs- und Servicearbeiten sind leicht durchzuführen.

| Modell | Tragfähigkeit | Lastschwerpunkt | Rollbereich | Gesamthöhe | Eigengewicht | Eigenschwerpunkt (H) | Eigenschwerpunkt (V) | Vorbaumaß | Kontaktplatten | Abstand der Kontaktplatten | Höhe der Aufhängung | Aufhängung |
|---|---------------|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | Q kg | BP mm | A mm | D mm | W Kg | HCG mm | VCG mm | LL mm | M x N mm | O mm | H mm | ISO 2328 |
| Einfach-Rollenklammer nicht geteilter langer Arm | | | | | | | | | | | | |
| AR-53RH-13 | 5600 | 650 | 400-1300 | 1240 | 1415 | 290 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-14 | 5500 | 700 | 430-1400 | 1240 | 1420 | 300 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-15 | 5400 | 760 | 470-1520 | 1240 | 1450 | 315 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-16 | 5300 | 800 | 500-1600 | 1240 | 1470 | 325 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-17 | 5000 | 850 | 600-1700 | 1240 | 1485 | 340 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-18 | 4600 | 915 | 560-1830 | 1240 | 1515 | 355 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-19 | 4300 | 950 | 550-1900 | 1240 | 1530 | 365 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-20 | 4000 | 1000 | 550-2000 | 1240 | 1550 | 380 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RH-21 | 3800 | 1050 | 600-2100 | 1240 | 1590 | 400 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| 1-2 Rollenklammer geteilter langer Arm | | | | | | | | | | | | |
| AR-53RJ-13 | 5600 | 650 | 400-1300 | 1240 | 1405 | 285 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-14 | 5500 | 700 | 430-1400 | 1240 | 1410 | 295 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-15 | 5400 | 760 | 470-1520 | 1240 | 1440 | 310 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-16 | 5300 | 800 | 500-1600 | 1240 | 1460 | 320 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-17 | 5000 | 850 | 600-1700 | 1240 | 1475 | 330 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-18 | 4600 | 915 | 560-1830 | 1240 | 1505 | 345 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-19 | 4300 | 950 | 550-1900 | 1240 | 1525 | 355 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-20 | 4000 | 1000 | 550-2000 | 1240 | 1545 | 370 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |
| AR-53RJ-21 | 3800 | 1050 | 600-2100 | 1240 | 1585 | 390 | 520 | 240 | 280x500 | 200 | 100 | 4 A |

Anmerkungen:

- Zwei Hydraulikfunktionen werden benötigt.
- Standardkontaktplatten: gegossene, geriffelte Ausführung.
- Minimum 5 Grad Vorneigung ist staplerseitig am Mast zur Aufnahme liegender Rollen erforderlich.
- Ebenfalls erhältlich sind auch 0-Grad-Arm-Ausführungen. Fragen Sie Bolzoni Auramo.

Optionen:

- Sonderrollenbereiche
- Kontaktplatten:
 - stahlgestrahlt
 - gummibeschichtet
 - polyurethanbeschichtet
 - Kontaktplatten über die gesamte Länge.



HANS H. MEYER GmbH

GITTERTOR, 14 - 38259 SALZGITTER (GERMANY) - Tel. +49-5341-803-0 - Fax +49-5341-803-196
MÜHLENSTRASSE, 74 - 41352 KORSCHENBROICH (GERMANY) - Tel. +49-2161-999-36-0 - Fax +49-2161-999-36-99

www.bolzonigroup.com - info@meyer-world.com

**BOLZONI
AURAMO**